

SBG-1244BR SBG-1244BP SBG-1044BR SBG-844BR


Автомобильный сабвуфер в корпусе

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением высококачественного автомобильного сабвуфера серии SBG. Это устройство обеспечит высококачественное и мощное звучание баса в вашем автомобиле.

Для того, чтобы сабвуфер эксплуатировался в течении долгого времени, необходимо придерживаться следующих рекомендаций при подключении и эксплуатации:

1. Используйте совместно с сабвуфером 1-канальный усилитель мощности, или 2-канальный усилитель в мостовом включении.
2. Номинальная мощность используемого усилителя (на нагрузку 4 Ом) не должна превышать номинальную мощность данного корпусного сабвуфера.
3. При подключении к сабвуферу усилителя мощности соблюдайте полярность указанную на клеммах.
4. Перед началом эксплуатации сабвуфера обязательно установите прилагаемые защитные прутья в предназначенные для этого отверстия.
5. При погрузке вещей в багажник автомобиля обезопасьте динамик сабвуфера от повреждения острыми предметами. Также обратите внимание на то, чтобы фазоинверторный порт не был перекрыт.
6. Не превышайте мощность подаваемого сигнала выше указанных в технических характеристиках параметров – это может привести к выходу из строя.
7. При наличии на используемом совместно с сабвуфером усилителе фильтров низких частот и инфранизких частот рекомендуется активировать их.
8. Не забывайте, что долговременное прослушивание музыки на высоких уровнях громкости может привести к повреждению органов слуха.



ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА САБВУФЕРОВ СЕРИИ SBG

Ваш сабвуфер серии SBG оснащен встроенной светодиодной подсветкой синего цвета.

Для подключения в автомобиле, пожалуйста, воспользуйтесь клеммами 12 Вольт, расположенными на задней стенке сабвуфера. Соблюдайте полярность! Не подключайте к клеммам подсветки сигнал, предназначенный для динамика! Это может вызвать выход из строя встроенных светодиодов!

Неисправности, вызванные неправильным подключением клемм подсветки 12 В не подлежат гарантийному обслуживанию! Пожалуйста, соблюдайте действующие законы и ограничения при использовании подсветки сабвуфера SBG при движении автомобиля. В некоторых странах это может быть запрещено законом. Поэтому, рекомендуется подключить подсветку сабвуфера серии SBG к выключаемой подсветке багажника Вашего автомобиля.

Список авторизованных сервисных центров – на сайте www.alpine.ru

Технические характеристики

	SBG-1244BP	SBG-1244BR	SBG-1044BR	SBG-844BR
Пиковая мощность	800 Вт	800 Вт	500 Вт	400 Вт
Долговременная мощность RMS	250 Вт	250 Вт	150 Вт	120 Вт
Сопrotивление звуковой катушки	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом

Конструкция

Размер динамика	12"	12"	10"	8"
Акустическое оформление	Полосового типа	Фазоинвертор	Фазоинвертор	Фазоинвертор
Габаритные размеры корпуса	473x380x314/414 мм	383x390x304/411 мм	350x360x285/395 мм	275x283x215/325 мм



АГ17

Срок службы данного изделия – 3 года